



Cestino mod. ERCOLE



Cestino mod. ERCOLE (dettaglio)

CESTINO MOD. ERCOLE

Struttura

Il cestino ERCOLE ha forma ellittica ed è in acciaio inox AISI430 verniciato a polveri di poliesteri.

Le gambe laterali stondate in lamiera di acciaio inox AISI430 sp. 1,2mm hanno una base in acciaio da 5mm predisposta con dei fori per il fissaggio a pavimento.

Il coperchio è realizzato con una lamiera di acciaio da 3mm calandrata sulla quale sono fissate due sfere decorative Ø80mm in corrispondenza di ciascuna gamba. Su una gamba è montato un posacenere con contenitore interno in acciaio inox.

Il cestino interno è realizzato in acciaio zincato da 0.7mm.

Il pannello sul retro è fisso mentre il pannello frontale apribile è incernierato sulla gamba da un lato e provvisto di serratura con chiave universale.

Il cestino Ercole è disponibile per la raccolta da nr.1 a nr.3 tipi di rifiuti.

Una lamina colorata posta sull'apertura aiuta l'identificazione del rifiuto da inserire.

Capacità:

80 o 100 litri totali

Tutta la viteria è in acciaio inox

Dimensioni ERCOLE 80 LT

Lunghezza	790 mm
Profondità	390 mm
Altezza	1050 mm
Peso	47 kg

Dimensioni ERCOLE 100 LT

Lunghezza	880 mm
Profondità	440 mm
Altezza	1175 mm
Peso	68 kg

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione



Agenzia abilitata di Consip
per il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione
(PSE)



Dipartimento
dell'Amministrazione Generale,
del Personale e dei Servizi

CESTINO MOD. ERCOLE

Versioni

- cestino ERCOLE80 a 1 e 2 rifiuti
- cestino ERCOLE100 a 1, 2, 3 rifiuti

Sistema di fissaggio

Ciascuna base è provvista di fori per il fissaggio a pavimento:

- nr.2 fori Ø12,5 mm (versione ERCOLE80)
- nr.6 fori Ø14 mm (versione ERCOLE100)

Si consiglia l'utilizzo di tasselli M 10 nel caso in cui l'installazione avvenga su una superficie stabile e piana.

Si consiglia la realizzazione di un plinto in calcestruzzo provvisto di tirafondi in assenza di una pavimentazione stabile e piana.

La valutazione del corretto fissaggio deve avvenire sulla base del pavimento esistente ed è responsabilità dell'azienda installatrice

